



AUDIOMETRO SIBELSOUND 400-AM

Descrição do artigo: **Audiómetro Sibelsound 400-AM – Ar + Máscara**

O SIBELSOUND 400-AM é um audiómetro digital de dois canais baseado no processamento de DSP. Esse audiómetro é projetado para uma exploração audiométrica rápida e fácil dos limiares de audição, testes de rastreio, e testes de tom supraliminar (Fowler-ABLB, DECAY TONE, WEBER, Löscher, ...).

- Condução de ar (TDH 39): 125-8.000 Hz ou HF: 8000 - 20.000 Hz com HDA 200 opcional
- Níveis: AC (-10 a 120 dB HL) / BC (-10 a 70 dB HL) / fala (-10 a 100 dB HL) em campo livre (-10 a 80 dB HL)
- Níveis de máscara(manual ou sincronizado): NBN AC (-10 a 100 dB HL) NBN BC (-10 a 70 dB HL) branco e fala(-10 a 100 dB SPL)
- Tom: contínuo, pulso, antenate, modulação de amplitude
- - Precisão da frequência: $\pm 1\%$ / nível de precisão $\pm 2\%$ db SPL
- Cálculo automático de perda auditiva e diagnóstico (CONSELHO, IM, SS MÉXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, outros ...)
- Ligação direta USB para PC para software audiometria W50 para visualização, armazenamento, análise, transmissão e introdução de teste audiométricos (Ambiente Windows®).

Especificações Técnicas:

- Dimensões: 390x260x105mm
- Peso:2,4 Kg
- Energia: 100-240V , 50/60Hz
- Ecrã LCD Alfanumérico 2x16

Refª.: **SD0001379**